

Denk om arcering 1 en 2 personen in tabel

Fabrieksnummer: 102112200452		Waarmerk:		
KENMERKEN	TYPE: PLA212			
Zelfrijdend	Nee			
Wielbasis mm			
Spoorbreedte mm			
Bodemvrijheid pendelas cm			
Banden				
Soort			
Maat / breedte mm			
Max. dyn. Belasting kg			
Stempels				
Aantal, soort	4x hydraulisch			
stempelbasis	3550x1920 3880x1920			
Stempeloppervlak	0,1486 m ²			
Max. dyn. Belasting	3300 kg			
Platform beweegbaarheid door:	3 delige telescoop			
Totaal gewicht	3420 kg			
Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.				
AFMETINGEN				
Transportlengte	7187 mm	Draaicirkel ballast	x cm	
Transportbreedte	2100 mm	Werkbak	1,4x0,6x1,1 m	
Transporthoogte	2900 mm	Vloerhoogte laagste stand	1400 mm	
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak (200kg)	8,5 m			
BELASTINGEN				
	Werkbak / platform		Uitschuifplatform	
Binnen*: in gesloten ruimten	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen
Aantal personen	2
Maximale werklast	200 kg
Toelaatbare manuele kracht	400 N
Uitrusting	40 kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5 m/s
OVERIGE GEGEVENS				
Max.hydr. Werkdruk	200 bar	Hoofdspanning	12 V	
Omgevingstemp. Min/max	-10 40 °C	Hulpspanning	12 V	
Belasting	200 kg	Belasting (achter-) as	kg	
Vooras/koppeling				
Inzetbaarheid	TYPE PLA212			
	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld
Toelaatbare vloerhoogte	x	x	x	18,9 m
Toelaatbare scheefstand langs-as	x	x	x	1 °
toelaatbare scheefstand dwars-as	x	x	x	1 °
Toelaatbare maximale rijsnelheid	x	x	x	m/s
KABELS / KETTINGEN Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: Elke 4 jaar				